

ROBESON SEWING MACHINE COMPANY

1126 HARPETH IND. CT., FRANKLIN, TENNESSEE 37064 USA

800-422-3330 / 615-790-2222 / 615-791-1241(FAX)

website: www.robessonsew.com / email: robesson@bellsouth.net

SPECIAL OFFERING ON REBUILT



仕様/Specifications

| 機種 / Model | LK3-B434E | LK3-B434EX | LK3-B434EX / SF |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------|
| 用途 / Application | 薄物・中厚物・厚物・極厚物 Thin, medium, heavy, extra heavy materials | 中厚物・極厚物 Medium, extra heavy materials | 極厚物 Extra heavy materials |
| 縫い目形式 / Stitch formation | 1本針本縫い / Single needle lock stitch | | |
| 最高縫い速度 / Max. sewing speed | 2,000 rpm (L: 3 mm *注1) (Pitch 3 mm *1) | | |
| 縫い巾 / Max. pattern size | 最大 / Max. 100 x 60 mm | | |
| 送り方式 / Feed mechanism | R-0間欠送り (R-0 pulse-motor driven mechanism) | | |
| 縫い巾 / Stitch length | 0.1-10.0 mm | | |
| 最大針数 / Max. stitch number | 5,000 針 (追加針数 4,000 針を含む) 5,000 stitches (including 4,000 stitches which can be added) | | |
| 押え上げ方式 / Work clamp lifter | 電磁 / 17 式 または 17-式 / Solenoid type or pneumatic type | | 17-式 / Pneumatic type |
| 押え上り量 / Work clamp height | 電磁式 / For solenoid: 17 mm max. 17-式 / For pneumatic: 20 mm max. (Max. 17 mm for inner clamping device) | | 20 mm 最大 / max. |
| 使用釜 / Hook | 半回転標準釜 (1.8倍釜別売り) Shuttle hook (x1.8 shuttle hook, optional) | | |
| ワイパー装置 / Wiper device | 標準装備 / Standard equipment | | |
| 糸切り装置 / Thread trimmer device | 標準装備 / Standard equipment | | |
| 間欠押え上り量 / Stepping foot lift amount | 18 mm (間欠仕様のみ) (Stepping foot specifications only) | | |
| 間欠押え上り行程 / Stepping foot stroke | 0.3-8 mm (間欠仕様のみ) (Stepping foot specifications only) | | |
| 安全装置 / Safety equipment | 途中停止機能内蔵 / Built-in stopping mechanism | | |
| データ記憶方式 / Data storage method | P-ROM (BAS-PC300にて任意の縫い模様を追加可能) PROM (Any sewing pattern can be added using BAS-PC300) | | |
| 記憶データ数 / No. of stored data | 追加縫製パターン → 最大 50 種類まで、追加針数約 4,000 針以内 Up to 50 patterns can be added. Total number of stitches of stored data which can be added is within 4,000. | | |
| モーター / Motor | 三相誘導電動機 400W Three phase 400W induction motor | | |
| 質量 / Weights | 頭部 約 49kg (間欠仕様 約 50kg) コントロールボックス 9-19kg (仕向けにより異なる) Machine head: 49kg. Control box: 9-19kg (depending on destination) | 頭部 約 50kg コントロールボックス 9-19kg (仕向けにより異なる) Machine head: 50kg Control box: 9-19kg (depending on destination) | |
| 電源 / Power supply | 単相 100V、三相 200V 600VA Single phase 220-230V Three phase 220, 380, 400, 415V Max. electric power consumption: 600VA | | |